

GRATZ & BÖHM WEIGL-SPÜLUNG PN10, RD = 1,50m

Artikel Nummer 10.05

WEIGL-SPÜLUNG OHNE SCHIEBER

Technische Daten:

- X-Platte DN50 x 2" oder DN80 x 2½"
- Bogen mit Bohrung, verzinkt mit Oberflächenschutz 2" oder 2½"
- Steigrohr verzinkt mit Oberflächenschutz 2" oder 2½"
- C oder B – Kupplung mit Abdeckkappe

Artikel Nummer	DN	RD (m)	kg
10.05.000050.10	50	1,50	10
10.05.000080.10	80	1,50	11

WEIGL-SPÜLUNG MIT SCHIEBER

Technische Daten:

- X-Platte DN50 x 2" oder DN80 x 2½"
- Bogen mit Bohrung, verzinkt mit Oberflächenschutz 2" oder 2½"
- Steigrohr verzinkt mit Oberflächenschutz 2" oder 2½"
- C oder B – Kupplung mit Abdeckkappe
- Flanschschieber DN50 oder DN80, Baulänge F4
- Einbaugarnitur starr 1,50m
- Flanschverbindung
- Straßenkappe nach DIN 4055

Artikel Nummer	DN	RD (m)	kg
10.05.100050.10	50	1,50	55
10.05.100080.10	80	1,50	64



Weigl – Spülung mit Schieber